

Segnalatori Acustici

Prodotti	Pagina
Avvisatori Acustici di Retromarcia	11.6
Clacson e Trombe	11.1 - 11.2
Segnalatori Acustici	11.3 - 11.5

Clacson**Livello sonoro >110 dB**

Codice

12V.**56. 39112****24V.****56. 39113**

Dimensioni Ø 91 mm.

**Coppia Trombe Bipolari****Livello sonoro >112 dB**

Codice

12V.**56. 32312****24V.****56. 32313**


Due gruppi sonori tono alto e tono basso

**Tromba Bipolare****Livello sonoro >112 dB**

Codice

Tono Alto - 12V.**56. 32312 H**

Coppia Trombe ad aria		
Con Compressore		Codice
	12V.	56. 32072
	24V.	56. 32073
Suono Intervallato		





Segnalatore Acustico

	Codice
12V.	56. 011
24V.	56. 015
Dimensioni 24 x 17 x 15 mm.	

**Segnalatore Acustico**

	Codice
12/24V.	56. 012
Possibilità di selezionare il tipo di suono continuo o intermittente	
Dimensioni Ø 38 x 24 mm.	

**Segnalatore Acustico****Livello sonoro 80 dB**

	Codice
12/48V.	56. 006
Dimensioni Ø 33 x 43 mm.	



Segnalatore Acustico
Livello sonoro 97 dB

Codice

12/80V.
56. 040

Conforme al regolamento UNECE n. R10
Vibrazione meccanica 10 G
Grado di protezione IP68
Dimensioni 105 x 65 x 37 mm.
Interasse fori di fissaggio 76 mm.


Segnalatore Acustico
Livello sonoro 87 dB

Codice

12/24V. - SUONO BIANCO
56. 041

Caratteristiche Tecniche
Suono Multifrequenza a banda larga
Istanatneamente localizzabile
Suono circoscritto all'area di pericolo
Conforme al regolamento UNECE n. R10
Vibrazione meccanica 10 G
Grado di protezione IP68
Dimensioni 105 x 65 x 37 mm.
Interasse fori di fissaggio 76 mm.


Segnalatore Acustico
Livello sonoro 87>112 dB

Codice

12/36V.
56. 019

Regolazione automatica del livello sonoro
Grado di Protezione IP65


Segnalatore Acustico
Livello sonoro 97>112 dB

Codice

12/24V.
56. 021

Regolazione automatica del livello sonoro
Grado di protezione IP65



Segnalatore Acustico**Livello sonoro 107 dB**

Codice

EL302

12/24V.**56. XXX**

Regolazione automatica del livello sonoro
Grado di protezione IP65



Avvisatore Acustico di retromarcia
Livello sonoro 90 dB

Codice

24V.
56. 029

Specifico per fanali Vignal LC7-LC9


Avvisatore Acustico di retromarcia
Livello sonoro 90 dB

Codice

24V.
56. 031

Specifico per fanali Vignal LC8


Avvisatore Acustico di retromarcia
Livello sonoro 92 dB

Codice

24V.
Aspöck 12.3922.017

56. 036

Specifico per fanali Aspöck Europoint


Avvisatore Acustico di retromarcia
Livello sonoro 90 dB

Codice

24V.
Aspöck 75.0002.007

56. 035

Grado di protezione IP68
Cavo 1,20 mt.