

Indice

Fari Lavoro

| Prodotti | Pagina |
|-----------------|------------|
| Fari Lavoro | 6.1 - 6.14 |
| Fari da Ricerca | 6.15 |

Faro Lavoro LED**Corpo in Alluminio****LED 10/30V.**

Codice

12. 680

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **600 Lumen**

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 35 x 35 mm.

**Faro Lavoro LED****Corpo in Alluminio****LED 10/30V.**

Codice

12. 681

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **1200 Lumen**

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 50 x 50 mm.

**Faro Lavoro LED****Corpo in Alluminio**

Codice

LED 12/24V.**12. 664**

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **975 Lumen**

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 85 x 85 x 38 mm.

**Faro Lavoro LED****Corpo in Alluminio**

Codice

LED 12/24V.**12. 663**

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **1200 Lumen**

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 110 x 78 x 55 mm.



Faro Lavoro LED**Corpo in Alluminio****LED 12/24V.**

Caratteristiche Tecniche
Interruttore
Potenza Luminosa 1000 Lumen
Assorbimento max 9 Watt.
Grado di Protezione IP69K

Codice

12. 677**Faro Lavoro LED - Base Magnetica****Corpo in Alluminio****LED 12/24V.**

Caratteristiche Tecniche
Interruttore
Potenza Luminosa 1000 Lumen
Assorbimento max 9 Watt.
Grado di Protezione IP69K

Codice

12. 679**Faro Lavoro LED - Base ad Asta****Corpo in Alluminio****LED 12/24V.**

Caratteristiche Tecniche
Interruttore
Potenza Luminosa 1000 Lumen
Assorbimento max 9 Watt.
Grado di Protezione IP69K

Codice

12. 678

Faro Lavoro LED**Corpo in Alluminio****LED 10/30V.**

Codice

12. 594

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **2000 Lumen**

Assorbimento 1.9 Amp- 12 V. / 0.95 Amp- 24 V.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 110 x 110 x 50 mm.

**Faro Lavoro LED****Corpo in Alluminio****LED 12/24 V.**

Codice

12. 594 B

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **2000 Lumen**

Assorbimento 1.9 Amp - 12 V. / 0.95 Amp - 24V.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 110 x 110 x 37 mm.

**Faro Lavoro LED****Corpo in Alluminio****LED 10/110 V.**

Codice

12. 694

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **2000 Lumen**

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 110 x 110 x 50 mm.

**Faro Lavoro LED****Corpo in Alluminio****LED 10/30V.**

Codice

12. 626

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **3600 Lumen**

Assorbimento 3.5 Amp- 12 V. / 1.75 Amp- 24 V.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 110 x 110 x 70 mm.



Faro Lavoro LED - Base Magnetica**Corpo in Alluminio****LED 10/30V.**

Caratteristiche Tecniche
Potenza Luminosa **3600 Lumen**
Assorbimento 3.5 Amp- 12 V. / 1.75 Amp- 24 V.
Grado di Protezione IP67
Dimensioni 150 x 110 x 75 mm.

Codice

12. 684**Faro Lavoro LED - con Interruttore****Corpo in Alluminio****LED 12/24V.**

Caratteristiche Tecniche
Potenza Luminosa **1800 Lumen**
Cavo 0,25 mt.
Grado di Protezione IP67
Dimensioni 76 x 87 x 25 mm.

12. 687**Faro Lavoro LED - con Interruttore****Corpo in Alluminio**

Codice

LED 12/24V.

Caratteristiche Tecniche
Potenza Luminosa **2400 Lumen**
Cavo 0,25 mt.
Grado di Protezione IP67
Dimensioni 90 x 102 x 30 mm.

12. 609**Faro Lavoro LED - con Interruttore****Corpo in Alluminio****LED 12/24V.**

Caratteristiche Tecniche
Potenza Luminosa **3800 Lumen**
Cavo 0,25 mt.
Grado di Protezione IP67
Dimensioni 111 x 124 x 36 mm.

12. 688

Faro Lavoro LED**Corpo in Alluminio****LED 12/48 V.**

Codice

12. 695

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **2800 Lumen**

Assorbimento max 36 Watt.

Cavo 1,5 mt.

Grado di Protezione IP66/68

Dimensioni 100 x 100 x 74 mm.

Incluse nella confezione:1 Cornice **Gialla**1 Cornice **Rossa****Faro Lavoro LED****Corpo in Alluminio****LED 12/80V.**

Codice

12. 627

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **1800 Lumen**

Assorbimento 1.7 Amp- 12 V. / 0.4 Amp- 80 V.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 115 x 125 x 60,1 mm.

**Faro Lavoro LED - Base Magnetica****Interruttore**

Codice

LED 12/24 V.**12. 658**

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **2600 Lumen**

Assorbimento max 17 Watt.

Lunghezza cavo 2,5 mt.

Grado di Protezione IP66/IP68

Dimensioni 147,5 x 101 x 77,5 mm.

**Faro Lavoro LED****Corpo in Alluminio****LED 12/24 V.**

Codice

12. 671

Caratteristiche Tecniche

Connessione DT 2 vie

Cavo 2,5 mt.

Potenza Luminosa **3000 Lumen**

Assorbimento max 36 Watt.

Grado di Protezione IP66/68

Dimensioni 153 x 101 x 75 mm.



Faro Lavoro LED**Corpo in Alluminio****LED 10/30V.**

Caratteristiche Tecniche

Connessione DT 2 vie

Potenza Luminosa 5200 Lumen

Assorbimento 43 Watt.

Grado di Protezione IP67- IP69K

Dimensioni 120 x 120 x 90 mm.

Codice

12. 692**Faro Lavoro LED - Luce Spot****Corpo in Alluminio****LED 10/32V.**

Caratteristiche Tecniche

Connessione Super Seal 2 vie

Cavo 2,5 mt.

Potenza Luminosa 5400 Lumen

Assorbimento max 62 Watt.

Grado di Protezione IP66/68

Dimensioni 159 x 110 x 85 mm.

Codice

12. 661**Faro Lavoro LED - Luce Spot****Corpo in Alluminio****LED 12/70V.**

Caratteristiche Tecniche

Connessione Super Seal 2 vie

Cavo 2,5 mt.

Potenza Luminosa 8000 Lumen

Assorbimento max 77,8 Watt.

Grado di Protezione IP66/68

Dimensioni 159 x 110 x 85 mm.

Codice

12. 683**Faro Lavoro LED - Riscaldato****Corpo in Alluminio****LED 9/32 V.**

Caratteristiche Tecniche

Connessione DT 2 vie

Potenza Luminosa 2800 Lumen

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 124,6 x 114,6 x 65,4 mm.

Codice

12. 693**Riscaldato**

| | | |
|--|----------------|--|
| Faro Lavoro LED | | |
| Corpo in Alluminio | Codice | |
| LED 12/24 V. Aspöck 38.8524.017 | 12. 583 | Omologazione Luce di Retromarcia  |

| | | |
|--|----------------|---|
| Faro Lavoro LED | | |
| Corpo in Alluminio | Codice | |
| LED 12/24 V. Aspöck 38.8524.007 | 12. 584 | Omologazione Luce di Retromarcia  |

| | | |
|--|----------------|--|
| Faro Lavoro LED | | |
| Corpo in Alluminio | Codice | |
| LED 12/24 V. Aspöck 38.8524.047 | 12. 585 | Omologazione Luce di Retromarcia  |

| | | |
|--------------------------|----------------|--|
| Faro Lavoro LED | | |
| Corpo in Plastica | Codice | |
| LED 12/24V. | 12. 549 | Omologazione Luce di Retromarcia  |

Faro Lavoro LED**Corpo in Plastica****LED 10/32V.**

Caratteristiche Tecniche
Potenza Luminosa 1000 Lumen
Assorbimento max 8 Watt.
Cavo 2,5 mt.
Grado di Protezione IP66/IP68
Dimensioni 146,5 x 100 mm.

Codice

12. 544**Faro Lavoro LED - Luce Spot****Corpo in Alluminio****LED 12/32 V.**

Caratteristiche Tecniche
Connessione Super Seal 2 vie
Cavo 2,5 mt.
Potenza Luminosa 4100 Lumen
Assorbimento max 46,5 Watt.
Cavo Lunghezza 2,5 mt.
Grado di Protezione IP66/IP68
Dimensioni 199 x 118 x 72 mm.

Codice

12. 667**Faro Lavoro LED****Corpo in Alluminio****LED 12/24V.**

Caratteristiche Tecniche
Potenza Luminosa 1440 Lumen
Assorbimento max 25 Watt.
Cavo Lunghezza 0,30 mt.
Grado di Protezione IP67
Dimensioni 97 x 75 x 75 mm.

Codice

12. 582

Faro Lavoro LED**Corpo in Alluminio****LED 10/30V.**

Codice

12. 596

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **2000 Lumen**

Assorbimento 1.9 Amp- 12 V. / 0.95 Amp- 24 V.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 116 x 116 x 50 mm.

**Faro Lavoro LED****Corpo in Alluminio****LED 10/30V.**

Codice

12. 596 B

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **2000 Lumen**

Assorbimento 1.9 Amp- 12 V. / 0.95 Amp- 24 V.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 116 x 116 x 37 mm.

**Faro Lavoro LED - con Interruttore****Corpo in Alluminio****LED 12/24V.**

Codice

12. 697

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **1800 Lumen**

Cavo 0,25 mt.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 77 x 86 x 31 mm.

**Faro Lavoro LED - con Interruttore****Corpo in Alluminio****LED 12/24V.**

Codice

12.698

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **3600 Lumen**

Cavo 0,25 mt.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 114 x 123 x 40 mm.



| Faro Lavoro LED | | Codice |  |
|--|--------------------|----------------|---|
| Corpo in Alluminio | LED 12/24V. | | |
| Caratteristiche Tecniche Connessione DT 2 vie Potenza Luminosa 1200 Lumen Cavo 0,25 mt. Grado di Protezione IP67 Dimensioni 65 x 77 x 92 mm. | | 12. 696 |  |

| Faro Lavoro LED | | Codice |  |
|---|--------------------|----------------|---|
| Corpo in Alluminio | LED 12/70V. | | |
| Caratteristiche Tecniche Potenza Luminosa 5000 Lumen Cavo 2,5 mt. Grado di Protezione IP66/IP68 Dimensioni 162 x 108 x 46 mm. | | 12. 699 |  |

| Faro Lavoro LED | | Codice |  |
|--|---------------------|----------------|---|
| Corpo in Alluminio | LED 10/30 V. | | |
| Caratteristiche Tecniche Luce Spot e Diffusa Potenza Luminosa 2900 Lumen Grado di Protezione IP67 Dimensioni 116,6 x 148,9 x 47,8 mm. | | 12. 690 | |

Faro Lavoro LED**Corpo in Alluminio****LED 9/32 V.**

Codice

12. 682

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **900 Lumen**

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 105 x 70 x 93 mm.

**Faro Lavoro LED****Corpo in Alluminio****LED 10/30 V.**

Codice

12. 672

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **1900 Lumen**

Assorbimento 2 Amp - 12 V. / 1 Amp - 24V.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 142 x 90 x 62 mm.

**Faro Lavoro LED****Corpo in Alluminio****LED 12/36V. con Luce di posizione**

Codice

12. 628

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **2600 Lumen**

Assorbimento max 28 Watt.

Grado di Protezione IP69K

Dimensioni 168,3 x 90,2 x 67,7 mm.

Luce di Posizione Neon Effect

Faro Lavoro LED**Corpo in Alluminio****LED 12/24V.**

Caratteristiche Tecniche
Potenza Luminosa 2300 Lumen
Grado di Protezione IP6K9K
Dimensioni 132,9 x 43,9 x 15,4 mm.

Codice

12. 685**Faro Lavoro LED****Corpo in Alluminio****LED 12/24V.**

Caratteristiche Tecniche
Potenza Luminosa 2300 Lumen
Grado di Protezione IP6K9K
Dimensioni 132,9 x 43,9 x 15,4 mm.

Codice

12. 686**Neon Effect****Faro Lavoro LED - Da Incasso****Corpo in Alluminio****LED 10/30V.**

Caratteristiche Tecniche
Potenza Luminosa 1000 Lumen
Grado di Protezione IP67
Dimensioni 109,7 x 57,4 x 56,5 mm.

Codice

12. 689

Barra LED**Corpo in Alluminio****LED 10/30 V.**

Codice

12. 03 200 000

Caratteristiche Tecniche

Luce Spot e DiffusaPotenza Luminosa **8400 Lumen**

Assorbimento max 120 Amp.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 500 x 50 x 65 mm.

**Barra LED****Corpo in Alluminio****LED 10/30V.**

Codice

12. 03 200 100

Caratteristiche Tecniche

Luce Spot e DiffusaPotenza Luminosa **21000 Lumen**

Assorbimento max 280 Amp.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 1116 x 107 x 73 mm.



Faro Lavoro LED**Corpo in Alluminio**Blu - **LED 12/36V.**

Codice

12. 542**Specifico per irrorazione e diserbo**

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **720 Lumen**

Assorbimento 0.6 Amp - 12 V. / 0.3 Amp - 28 V.

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 70 x 70 x 42,6 mm.

**Blue Safety Light****Corpo in Alluminio**Blu - **LED 12/80V.**

Codice

12. 673

Dispositivo di sicurezza visivo per Carrelli elevatori

Caratteristiche Tecniche

Potenza Luminosa **250 Lumen**

Grado di Protezione IP67

Dimensioni 145 x 110 x 85 mm.



Faro Ricerca**Lampada H1 100 W -12V.**

Faro ricerca brandeggiante elettrico - **12V.**
con telecomando

Dimensioni 210 x 275 x 170 mm.

Codice

12. 074

**Faro Ricerca LED**

Faro ricerca brandeggiante elettrico - **LED 12V.**
con telecomando

Dimensioni 207 x 269 x 107 mm.

Codice

12. 406

**Faro Ricerca LED**

Faro ricerca brandeggiante elettrico - **LED 10/30V.**
con telecomando

Signal D16067

Dimensioni 270 x 208 x 125 mm.

Grado di Protezione IP67

Codice

12. 410

**Faro Ricerca LED****Base Magnetica**

Faro ricerca brandeggiante elettrico - **LED 10/30V.**
con telecomando

Signal D16068

Dimensioni 191,9 x 173,4 x 183,3 mm.

Grado di Protezione IP67

Codice

12. 413

